

LOGO! TD Text Display, 6-zeilig, 3 Hintergrund-Farben 2 Ethernet Ports Einbauzubehör, für LOGO! 8



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Produkttyp-Bezeichnung | TDE |
| Eignung zur Verwendung | Verwendbar ab LOGO! 8 |

Display

| | |
|----------------------------------|------|
| Ausführung des Displays | FSTN |
| Zeilendisplay | |
| • Anzahl Zeilen | 6 |
| • Anzahl Zeichen je Zeile | 20 |
| Hintergrundbeleuchtung | |
| • Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |

Bedienelemente

| | |
|--------------------------------------|------|
| Tastatur | |
| • Systemtasten | Ja |
| — Anzahl projektierbare Systemtasten | 0 |
| • alphanumerische Tastatur | Nein |

Aufbauart/Montage

| | |
|---------------------|------|
| Wand-/Direktmontage | Nein |
|---------------------|------|

| Versorgungsspannung | |
|---|------------------------------|
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
| Nennwert (DC) | 12 V; DC 12 V, AC/DC 12/24 V |
| Verlustleistung | |
| Verlustleistung, typ. | 1,8 W |
| Alarmer/ Diagnosen/ Statusinformationen | |
| Diagnosefunktionen | Nein |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| IP (frontseitig) | IP65 |
| Normen, Zulassungen, Zertifikate | |
| CE-Kennzeichen | Ja |
| UL-Zulassung | Ja |
| FM-Zulassung | Ja |
| KC-Zulassung | Ja |
| Schiffbau-Zulassung | |
| • American Bureau of Shipping (ABS) | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur im Betrieb | |
| • min. | 0 °C |
| • max. | 55 °C |
| Zubehör | |
| gehört zum Produkt | LOGO! |
| Mechanik/Material | |
| Ausführung des Gehäuses | Kunststoff |
| Maße | |
| Breite | 128,2 mm |
| Höhe | 86 mm |
| Tiefe | 38,7 mm |
| Einbautiefe | 38,7 mm |
| Gewichte | |
| Gewicht, ca. | 220 g |
| Lieferumfang | |
| Liefermenge in Stück | 1 |
| letzte Änderung: | 17.04.2018 |