

SIMATIC S7-300, CP 340 KOMMUNIKATIONSPROZESSOR MIT RS232C-SCHNITTSTELLE (V.24) INKL. PROJEKTIERPAKET AUF CD

Eingangsstrom	
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	165 mA
Verlustleistung	
Verlustleistung, max.	0,85 W
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen	1; potentialgetrennt
Schnittstellenphysik, RS 232C (V.24)	Ja
Übertragungsgeschwindigkeit, min.	2,4 kbit/s
Übertragungsgeschwindigkeit, max.	19,2 kbit/s
Punkt-zu-Punkt-Kopplung	
<ul style="list-style-type: none"> Leitungslänge, max. 	15 m
<ul style="list-style-type: none"> unterstützte Drucker 	HP-Deskjet, HP-Laserjet, IBM-Proprinter, Benutzerdefiniert
Telegrammlänge, max.	
— 3964 (R)	1 024 byte
— ASCII	1 024 byte
Übertragungsgeschwindigkeit, RS 232	
— mit 3964 (R)-Protokoll, max.	19,2 kbit/s
— mit ASCII-Protokoll, max.	9,6 kbit/s
— mit Druckertreiber, max.	9,6 kbit/s
Software	
Baustein	
<ul style="list-style-type: none"> FB-Länge im Arbeitsspeicher, max. 	2 700 byte; Datenkommunikation, senden und empfangen
Maße	
Breite	40 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	300 g
letzte Änderung:	16.08.2019