

SIMATIC S7-400, Kopplungsbaugr. CP 440-1 für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, 1 Kanal inkl. Projektierpaket auf CD



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung	CP 440-1 PtP
------------------------	--------------

Versorgungsspannung

Nennwert (DC)

- | | |
|-----------|----|
| • DC 5 V | Ja |
| • DC 24 V | Ja |

Eingangsstrom

aus Rückwandbus DC 5 V, max.	360 mA
------------------------------	--------

Verlustleistung

Verlustleistung, typ.	1,7 W
-----------------------	-------

Speicher

Speicherplatzbedarf je Schnittstelle in Memory Card der S7-CPU	1 bis 5 kbyte für Parameter
--	-----------------------------

Schnittstellen

Anzahl Schnittstellen	1
-----------------------	---

Schnittstellenphysik, RS 422/485 (X.27)	Ja
RS 422/485, Leitungslänge geschirmt, max.	1 200 m
Punkt-zu-Punkt-Kopplung	
Integrierte Protokolltreiber	
— 3964 (R)	Ja
— ASCII	Ja
Übertragungsgeschwindigkeit, RS 422/485	
— mit 3964 (R)-Protokoll, max.	115,2 kbit/s
— mit ASCII-Protokoll, max.	115,2 kbit/s
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	0 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %; keine Betauung
Projektierung	
Projektierungs-Software	
• STEP 7	Ja; eigene Parametriermasken
Maße	
Breite	25 mm
Höhe	290 mm
Tiefe	210 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	600 g
letzte Änderung:	10.09.2018