

## 6ES7441-1AA03-0AE0

CP441-1, PTP-VERB., 1KAN.

### Technische Daten

	SIMATIC S7-400, KOPPLUNGSBAUGR. CP 441-1 FUER PUNKT-ZU-PUNKT-VERBINDUNGEN, 1 KANAL INKL. PROJEKTIERPAKET AUF CD
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	
• DC 5 V	Ja
• DC 24 V	Ja
Eingangsstrom	
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	700 mA; ohne Schnittstellenmodul
Speicher	
Speicherplatzbedarf je Schnittstelle in Memory Card der S7-CPU	1 bis 5 kbyte für Parameter; 0 bis 55 kbyte für Meldetexte
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen	1; variabel
Punkt-zu-Punkt-Kopplung	
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	38,4 kbit/s
• unterstützte Drucker	HP-Deskjet, HP-Laserjet, IBM-Proprinter, Benutzerdefiniert
Integrierte Protokolltreiber	
— 3964 (R)	Ja
— ASCII	Ja
— Drucker	Ja
Übertragungsgeschwindigkeit, 20 mA (TTY)	
— mit 3964 (R)-Protokoll, max.	19,2 kbit/s
— mit ASCII-Protokoll, max.	19,2 kbit/s
— mit Druckertreiber, max.	19,2 kbit/s
Übertragungsgeschwindigkeit, RS 422/485	
— mit 3964 (R)-Protokoll, max.	38,4 kbit/s
— mit ASCII-Protokoll, max.	38,4 kbit/s
— mit Druckertreiber, max.	38,4 kbit/s
Übertragungsgeschwindigkeit, RS 232	
— mit 3964 (R)-Protokoll, max.	38,4 kbit/s
— mit ASCII-Protokoll, max.	38,4 kbit/s
— mit Druckertreiber, max.	38,4 kbit/s
Kommunikationsfunktionen	
S7-Kommunikation	
• S7-Erweiterte Kommunikation	Ja
Anzahl Verbindungen	
• gesamt	8
Projektierung	
Projektierungs-Software	
• STEP 7	Ja; eigene Parametriermasken
Maße	
Breite	25 mm
Höhe	290 mm
Tiefe	210 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	720 g; Schnittstellenmodul: 100 g
<b>letzte Änderung:</b>	29.11.2018
<b>Letzte Änderung: 12.12.2018</b>	