

6ES7441-2AA03-0AE0

CP 441-2, PTP-VERB., 2KAN.

Technische Daten

	SIMATIC S7-400, KOPPLUNGSBAUGR. CP 441-2 FUER PUNKT-ZU-PUNKT-VERBINDUNGEN, 2 KANAELE INKL. PROJEKTIERPAKET AUF CD
Eingangsstrom	
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	700 mA; ohne Schnittstellenmodul
Speicher	
Speicherplatzbedarf je Schnittstelle in Memory Card der S7-CPU	1 bis 5 kbyte für Parameter; 0 bis 55 kbyte für Meldetexte; 0 bis 64 kbyte für ladbare Treiber
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen	2; variabel
Punkt-zu-Punkt-Kopplung	
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	115,2 kbit/s; verteilt auf beide Schnittstellen
• unterstützte Drucker	HP-Deskjet, HP-Laserjet, IBM-Proprinter, Benutzerdefiniert
Integrierte Protokolltreiber	
— 3964 (R)	Ja
— ASCII	Ja
— RK512	Ja
— Drucker	Ja
— kundenspezifische Treiber nachladbar	Ja
Übertragungsgeschwindigkeit, 20 mA (TTY)	
— mit 3964 (R)-Protokoll, max.	19,2 kbit/s
— mit ASCII-Protokoll, max.	19,2 kbit/s
— mit Druckertreiber, max.	19,2 kbit/s
— mit RK 512-Protokoll, max.	19,2 kbit/s
Übertragungsgeschwindigkeit, RS 422/485	
— mit 3964 (R)-Protokoll, max.	115,2 kbit/s
— mit ASCII-Protokoll, max.	115,2 kbit/s
— mit Druckertreiber, max.	115,2 kbit/s
— mit RK 512-Protokoll, max.	115,2 kbit/s
Übertragungsgeschwindigkeit, RS 232	
— mit 3964 (R)-Protokoll, max.	115,2 kbit/s
— mit ASCII-Protokoll, max.	115,2 kbit/s
— mit Druckertreiber, max.	115,2 kbit/s
— mit RK 512-Protokoll, max.	115,2 kbit/s
Kommunikationsfunktionen	
S7-Kommunikation	
• S7-Erweiterte Kommunikation	Ja
Anzahl Verbindungen	
• gesamt	8
Projektierung	
Projektierungs-Software	
• STEP 7	Ja; eigene Parametriermasken
Maße	
Breite	25 mm
Höhe	290 mm
Tiefe	210 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	720 g; Schnittstellenmodul: 100 g
letzte Änderung:	16.08.2019
Letzte Änderung: 21.08.2019	