

6ES7460-0AA00-0AB0

ANSCHALTUNG SENDE-IM460-0, M. K-BUS

Technische Daten

- IM steckbar in: Zentral-Geraeten UR1,UR2,CR2; mit max. Anzahl:6
- Anzahl der maximal pro Schnittstelle (Strang) anschliessbaren Erweiterungs-Geraete: 4
- Kopplungsart: zentral; - uebertragen werden: P-Bus und K-Bus
- Anzahl der Schnittstellen: 2 zu je einer Empfangs-IM 461-0
- Maximale Stranglaenge (gesamt): 3 m
- K-Bus-Uebertragungs-Geschwindigkeit: 10,5 MBaud
- Anzeige-Elemente: - LED EXTf (rot) externer Fehler, Strang 1
oder 2 gestoert
 - LED C1 (gruen) Strang 1 ist in Ordnung
 - LED C2 (gruen) Strang 2 ist in Ordnung
- Bedien-Elemente: keine

- Stromaufnahme aus S7-400-Bus (DC 5V): typ. 130 mA, max. 140 mA
- Verlustleistung : typ. 650 mW, max. 700 mW
- Abmessungen (B x H x T) : 25 mm x 290 mm x 280 mm
- Gewicht : ca. 600 g
- Bemerkungen: zusaetzlich zu bestellen ist die Verbindungs-
leitung 6ES7 468-1AH50-0AA0, 0,75 m oder
6ES7 468-1BB50-0AA0, 1,5 m

Letzte Änderung: 23.01.2015