SIMATIC S7-200, PC/PPI-Kabel MM MULTIMASTER, zum Anschluss von S7-200 an serielle PC-Schnittstelle, unterstützt Freeport und GSM-Modems

Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung PC/PPI-MultiMaster

Versorgungsspannung

Ausführung der Spannungsversorgung aus CPU

Schnittstellen

Punkt-zu-Punkt-Kopplung

- Übertragungsgeschwindigkeit, max. 187,5 kbit/s; 9,6 / 19,3 / 187,5 kbit/s; Einstellung: DIP-Schalter; RS 232 nicht erforderlich

Protokolle

PPI Ja; 10 / 11 bit

ASCII Ja; Freeport

Alarmer/ Diagnosen/ Statusinformationen

Diagnoseanzeige LED

- Beschreibung Tx (Grün): RS-232-Sendeanzeige; Rx (Grün): RS-232-Empfangsanzeige; PPI (Grün): RS-485-Sendeanzeige

Potenzialtrennung

Potenzialtrennung vorhanden Ja

Software

benötigte Software STEP 7 Micro/WIN V3.2 ab SP4

Leitungen

gehört zum Produkt SIMATIC S7-200

Gewichte

Gewicht, ca. 300 g

letzte Änderung: 22.05.2018