

SIMATIC S7, DIAGNOSE-REPEATER FUER PROFIBUS-DP, ZUR ONLINE- DIAGNOSE DER PROFIBUS-LEITUNG, DP-NORM-SLAVE BIS 12 MBIT/S, SCHUTZART IP20, FAST-CONNECT-ANSCHLUSSTECHNIK

### Versorgungsspannung

Nennwert (DC)	24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	20,4 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V

### Schnittstellen

PROFIBUS DP	
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	12 Mbit/s; 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s

### Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP20
--------------	------

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %; bei 25 °C

### Anschlusstechnik

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	Terminalmodul
Ausführung des elektrischen Anschlusses für PROFIBUS-Leitungen	FastConnect-Schneidklemmtechnik, 10 Klemmzyklen möglich

### Maße

Breite	80 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	67,5 mm

### Gewichte

Gewicht, ca.	300 g
<b>letzte Änderung:</b>	31.03.2020