

*** Ersatzteil *** LOGO! 12/24RCO, Logikmodul SV/E/A: 12/DC
24V/Relais, 8 DE (4AE)/4 DA, ohne Display, Speicher 200 Blöcke,
modular erweiterbar



Aufbauart/Montage

Montage auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit

Versorgungsspannung

Nennwert (DC)

- DC 12 V Ja
- DC 24 V Ja

zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) 10,8 V

zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) 28,8 V

Uhrzeit

Zeitschaltuhren

- Anzahl 8
- Gangreserve 80 h

Digitaleingaben

Anzahl der Eingänge 8; davon 4 analog nutzbar (0 bis 10 V)

Digitalausgaben

Anzahl der Ausgänge 4; Relais

Kurzschluss-Schutz Nein; externe Absicherung erforderlich

Relaisausgänge	
Schaltvermögen der Kontakte	
— bei induktiver Last, max.	3 A
— bei ohmscher Last, max.	10 A
EMV	
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011	
• Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja
FM-Zulassung	Ja
entwickelt nach IEC 61131	Ja
nach VDE 0631	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Maße	
Breite	72 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	55 mm
letzte Änderung:	09.05.2020