



SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU15-P16+A10+2B, BU-Typ A0, Push-In-Klemmen, mit 10 AUX-Klemmen, nach links gebrückt, BxH: 15mmx141mm

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	BU-Typ A0
HW-Funktionsstand	ab FS06
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
externe Absicherung für Versorgungsleitungen	Ja; LS-Schalter DC 24 V / 10 A mit Auslösecharakteristik Typ B oder C
Stromtragfähigkeit	
für P1- und P2-Schiene, max.	10 A
für AUX-Schiene, max.	10 A
für Prozessklemmen, max.	2 A
Hardware-Ausbau	
Potenzialgruppenbildung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• neue Potenzialgruppe</li> <li>• Potenzialgruppe von links weitergeführt</li> </ul>	<p>Nein</p> <p>Ja</p>
Steckplätze	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl Steckplätze</li> </ul>	1; Typ A0
Isolation	
Isolation geprüft mit	DC 707 V (Type Test)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• waagerechte Einbaulage, min.</li> <li>• waagerechte Einbaulage, max.</li> <li>• senkrechte Einbaulage, min.</li> <li>• senkrechte Einbaulage, max.</li> </ul>	<p>-30 °C</p> <p>60 °C</p> <p>-30 °C</p> <p>50 °C</p>
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufstellungshöhe über NN, max.</li> </ul>	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Zubehör	
Farbkodierschilder	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Prozessklemmen</li> <li>• für AUX-Klemmen</li> <li>• für Zusatzklemmen</li> </ul>	<p>CC00 bis CC09</p> <p>CC71 bis CC73</p> <p>nicht vorhanden</p>
Anschlusstechnik	
Klemmen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klemmentyp</li> <li>• Anschlussquerschnitt min.</li> <li>• Anschlussquerschnitt max.</li> </ul>	<p>Push-In-Klemme</p> <p>0,14 mm<sup>2</sup>; AWG 26</p> <p>2,5 mm<sup>2</sup>; AWG 14</p>

- Anzahl der Prozessklemmen zum Peripheriemodul
- Anzahl der Klemmen zur AUX-Schiene
- Anzahl Zusatzklemmen
- Anzahl Klemmen mit Verbindung zur P1- und P2-Schiene

16  
10  
0  
2

#### Maße

Breite	15 mm
Höhe	141 mm
Tiefe	35 mm

#### Gewichte

Gewicht, ca.	50 g
--------------	------

**letzte Änderung:**

16.01.2021 