



Abbildung ähnlich

LOGO! 12/24RCE, Logikmod., Disp SV/E/A: 12/DC 24V/Relais, 8DE (4AE)/4DA, SP. 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integr. Web-Server, Datalog, benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! Soft Comfort ab V8.3, ältere Projekte ablauffähig Cloud Anbindung in allen LOGO! 8.3 Grundgeräten

| Display                                                   |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Mit Display                                               | Ja                                               |
| Aufbauart/Montage                                         |                                                  |
| Montage                                                   | auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit  |
| Versorgungsspannung                                       |                                                  |
| Nennwert (DC)                                             |                                                  |
| • DC 12 V                                                 | Ja                                               |
| • DC 24 V                                                 | Ja                                               |
| zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)                    | 10,8 V                                           |
| zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)                     | 28,8 V                                           |
| Uhrzeit                                                   |                                                  |
| Zeitschaltuhren                                           |                                                  |
| • Anzahl                                                  | 400; max. 400, je nach Funktion                  |
| • Gangreserve                                             | 480 h                                            |
| Digitaleingaben                                           |                                                  |
| Anzahl der Eingänge                                       | 8; davon 4 analog nutzbar (0 bis 10 V)           |
| Digitalausgaben                                           |                                                  |
| Anzahl der Ausgänge                                       | 4; Relais                                        |
| Kurzschluss-Schutz                                        | Nein; externe Absicherung erforderlich           |
| Ausgangsstrom                                             |                                                  |
| • für Signal "1" zulässiger Bereich für 0 bis 55 °C, max. | 10 A                                             |
| Relaisausgänge                                            |                                                  |
| Schaltvermögen der Kontakte                               |                                                  |
| — bei induktiver Last, max.                               | 3 A                                              |
| — bei ohmscher Last, max.                                 | 10 A                                             |
| EMV                                                       |                                                  |
| Emission von Funkstörungen nach EN 55 011                 |                                                  |
| • Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten      | Ja; funkentstört nach EN55011, Grenzwertklasse B |
| Normen, Zulassungen, Zertifikate                          |                                                  |
| CE-Kennzeichen                                            | Ja                                               |
| CSA-Zulassung                                             | Ja                                               |
| UL-Zulassung                                              | Ja                                               |
| FM-Zulassung                                              | Ja                                               |
| entwickelt nach IEC 61131                                 | Ja                                               |
| nach VDE 0631                                             | Ja                                               |
| Schiffbau-Zulassung                                       | Ja                                               |

| Umgebungsbedingungen                                                                         |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur im Betrieb                                                               |                                                                 |
| • min.                                                                                       | -20 °C; ohne Betauung                                           |
| • max.                                                                                       | 55 °C                                                           |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport                                                   |                                                                 |
| • min.                                                                                       | -40 °C                                                          |
| • max.                                                                                       | 70 °C                                                           |
| Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel                                                    |                                                                 |
| • Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe                                             | Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) |
| Maße                                                                                         |                                                                 |
| Breite                                                                                       | 71,5 mm                                                         |
| Höhe                                                                                         | 90 mm                                                           |
| Tiefe                                                                                        | 60 mm                                                           |
| letzte Änderung:                                                                             |                                                                 |
| 26.02.2021  |                                                                 |