

*** Ersatzteil *** TD400C Text Display, 4-zeilig für SIMATIC S7-200 mit Kabel (2,5m) und Einbauzubehör, individuell gestaltbare Bedienoberfläche, Konfiguration mit STEP 7-Micro/WIN V4 SP6



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	TD 400C
Display	
Ausführung des Displays	STN, schwarz / weiß
Bildschirmdiagonale	3,7 in; 4 zeilig
Zeilendisplay	
• Anzahl Zeilen	4
• Anzahl Zeichen je Zeile	24
• Zeichenhöhe	5 mm
Auflösung (Pixel)	
• horizontale Bildauflösung	192 pixel
• vertikale Bildauflösung	64 pixel
Hintergrundbeleuchtung	
• MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C)	20 000 h
Bedienelemente	
Bedienelemente	Folientastatur
Tastatur	
• Folientastatur	Ja
• Systemtasten	Ja
— Anzahl projektierbare Systemtasten	15
• alphanumerische Tastatur	Nein
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Schnittstellen	
Schnittstellen/Bustyp	1x RS 485 (max. 187,5 Mbit/s)
Protokolle	
MPI	Ja
AS-Interface	Nein
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65
IP (rückseitig)	IP20
NEMA (frontseitig)	NEMA 4, NEMA 4x, NEMA 12 (im eingebauten Zustand)
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Eignungsnachweis	CE, FM Class I Div. 2, UL, C-TICK, NEMA 4, NEMA 4x, NEMA 12
RCM (ehemals C-TICK)	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	

- min. -20 °C
- max. 60 °C

Projektierung

Projektierungs-Software

- Projektierungstool MicroWin (separat zu beziehen)

Maße

Einbautiefe 31 mm

Gewichte

Gewicht, ca. 0,33 kg

letzte Änderung: 12.03.2021 