



SIMATIC DP, ET 200ECO PN, Spannungsverteiler PD DC 24V; 1x 7/8", 4xM12, Schutzart IP67

Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	3,5 W
Potenzialtrennung	
zwischen den Lastspannungen	Ja
Isolation	
geprüft mit	
• DC 24 V-Stromkreise	500 V
• Prüfspannung für Schnittstelle, Effektivwert [Vrms]	1 500 V; gemäß IEEE 802.3
Maße	
Breite	45 mm
Höhe	175 mm
Tiefe	49 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	590 g
Klassifizierungen	

	Version	Klassifizierung
eClass	14	27-24-26-92
eClass	12	27-24-26-92
eClass	9.1	27-24-26-92
eClass	9	27-24-26-92
eClass	8	27-24-26-92
eClass	7.1	27-24-26-92
eClass	6	27-24-26-92
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Approbationen / Zertifikate	
allgemeine Produktzulassung	

[Herstellereklärung](#)



[KC](#)



EMV	Explosionsschutz	Marine / Schiffbau
-----	------------------	--------------------



[CCS \(China Classification Society\)](#)

letzte Änderung:

18.10.2024 