

SIMATIC S7-400, Baugr.Träger UR1 Alu, zentral und dezentral mit 18 Steckplätzen, 2 redundante SV steckbar



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung		UR1	
Hardware-Ausbau			
Baugruppenträger			
• K-Bus		Ja	
• P-Bus		Ja	
Steckplätze			
• Anzahl Steckplätze		18	
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen		Ja	
UKCA-Kennzeichen		Ja	
UL-Zulassung		Ja	
FM-Zulassung		Ja	
RCM (ehemals C-TICK)		Ja	
KC-Zulassung		Ja	
EAC (ehemals Gost-R)		Ja	
CCC		Ja	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.		0 °C	
• max.		60 °C	
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport			
• min.		0 °C	
• max.		70 °C	
Mechanik/Material			
Material des Trägerprofils		Aluminium	
Maße			
Breite		482,5 mm	
Höhe		290 mm	
Tiefe		27,5 mm	
Gewichte			
Gewicht, ca.		3 kg	
Klassifizierungen			
		Version	Klassifizierung
	eClass	14	27-24-22-03
	eClass	12	27-24-22-03
	eClass	9.1	27-24-22-03
	eClass	9	27-24-22-03

eClass	8	27-24-22-03
eClass	7.1	27-24-22-03
eClass	6	27-24-22-03
ETIM	9	EC000810
ETIM	8	EC000810
ETIM	7	EC000810
IDEA	4	3560
UNSPSC	15	32-15-17-04

Approbationen / Zertifikate

allgemeine Produktzulassung



EG-Konf.

[Herstellererklärung](#)

[Sonstige](#)





UL

[KC](#)

allgemeine Produktzulassung

EMV

Explosionsschutz



RCM



RCM



RCM



IECEX



ATEX

[Konformitätserklärung](#)

Explosionsschutz

Marine / Schiffbau

[FM](#)



CCC



IECEX

[Baumusterprüfbescheinigung](#)



ATEX



ABS

Marine / Schiffbau



BUREAU
VERITAS



DNV



Lloyd's
Register
LRS

[NK / Nippon Kaiji Kyokai](#)



PRS



RINA

Marine / Schiffbau

Umwelt

[CCS \(China Classification Society\)](#)



letzte Änderung:

12.03.2024