

6ES7321-1EH01-0AA0

SM321, 16DE, AC120V

Technische Daten

Anzahl Eingaenge	:16	Anzahl Ausgaenge	:
Eingangsspannung		Ausgangsspannung	
* Nennwert	:AC 120 V	* bei Signal 1	:
		Ausgangsstrom	
		* bei Signal 1 max.:	
Eingangsstrom		* bei Signal 0 max.:	
* bei Signal 1 typ.:	6 mA	Lampenlast	max.:
		Summenstrom	
		(je Gruppe)	:
Eingangsverzoeigerung		Kurzschl.schutz	:
* Nennwert	:25 ms	Schaltfrequenz fuer	
		* ohm. Last	max.:
Potentialtrennung	:ja	Potentialtrennung	:
* in Gruppen zu	:4	* in Gruppen zu	:
Lastspannung L+/ L1		Alarme	:nein
* Nennwert	:-		
Leitungslaenge		Diagnosefunktion	:nein
* geschirmt	:1000 m	Bemerkungen	:
* ungeschirmt	:600 m	geeignet fuer Schalter und	
Stromaufnahme aus		2-Draht-Naeherungsschalter (BERO)	
* S7-RW.-Bus	max.:16 mA		
* L+/L1	max.:-	Daten vorlaeufig, da keine	
		Lieferfreigabe	

Letzte Änderung: 23.01.2015