

*** Ersatzteil *** LOGO! AM2 Erweiterungsmodul, SV/: DC 12/24V, 2 AE, 0-10V oder 0-20mA



Aufbauart/Montage

Montage auf Hutschiene 35 mm, 2 Teilungseinheiten breit

Versorgungsspannung

Nennwert (DC)

- DC 12 V Ja
- DC 24 V Ja

Analogeingaben

Anzahl Analogeingänge 2

Eingangsbereiche

- Spannung Ja; 0 ... 10 V
- Strom Ja; 0 ... 20 mA
- Widerstandsthermometer Nein

Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen

- 0 bis +10 V Ja

Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme

- 0 bis 20 mA Ja

EMV

Emission von Funkstörungen nach EN 55 011

- Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten
- Ja

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja
FM-Zulassung	Ja
entwickelt nach IEC 61131	Ja
nach VDE 0631	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

- min. 0 °C
- max. 55 °C

Maße

Breite	36 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	55 mm

letzte Änderung: 09.05.2020